



SILVERLINE

Eficiencia a un precio de
choque!

- Compresor de alto rendimiento
- Ultra silenciosa y económica
- Carcasa metálica anticorrosión / anti UV
- Intercambiador de titanio Twisted Tech

**GARANTÍA
DE LA BOMBA DE CALOR**

**3
AÑOS**

COMPRESOR GARANTIZADO

**5
AÑOS**

**SERPENTÍN DE TITANIO
GARANTÍA CONTRA LA CORROSIÓN**

**15
AÑOS**

	55	70	90	120	150	180	220
Volumen de la piscina	20-30m ³	30-40m ³	40-50m ³	45-65m ³	65-75m ³	70-90m ³	80-110m ³
COR aire 26°C /aqua 26°C	6,13	6,21	6,17	6,22	6,20	6,20	6,19
Ruido a 10 m (db(a))	<30	<36	<37	<38	<39	<40	<40



POOLEX SILVERLINE		55	70	90	120	150	180	220
Volumen de la piscina		20-30m ³	30-40m ³	40-50m ³	45-65m ³	65-75m ³	70-90m ³	80-110m ³
Referencia		PC-SLP055	PC-SLP070	PC-SLP090	PC-SLP120	PC-SLP150	PC-SILVERPRO-180	PC-SILVERPRO-220
Aire 26 °C Agua 26 °C Humedad 80 %	Potencia (kW)	5,39	7,02	9,31	12,5	15,24	17,92	21,72
	Consumo de potencia (kW)	0,88	1,13	1,51	2,01	2,46	2,89	3,51
	COR	6,13	6,21	6,17	6,22	6,2	6,38	6,03
Aire 15 °C Agua 26 °C Humedad 70 %	Potencia (W)	3,9	5,07	7,05	9,05	10,59	12,6	15,3
	Consumo de potencia (kW)	0,81	1,01	1,39	1,78	2,07	2,47	2,98
	COR	4,84	5,02	5,07	5,08	5,12	5,1	5,13
Alimentación		Mono 230V / 50Hz						
Potencia máx. (kW)		1,29	1,83	2,51	3,03	3,58	4,43	5,46
Intensidad máx. (A)		6,26	8,85	11,52	14,5	16,41	19,65	24,22
Rango de temperatura de calentamiento		15 °C / 40 °C						
Rango de funcionamiento		-7 °C / 43 °C						
Caudal (m ³ /h)		1,86	2,5	3,2	4,01	4,7	5,6	7
Refrigerante		R32						R410A
Medidas del embalaje (mm)		845x330x610	905x350x645	1005x350x750				1150x425x820
Medidas (mm)		765x310x490	827x340x531	927x340x636				1067x405x692
Peso neto/bruto (kg)		39 / 44	41 / 50	49 / 59	42 / 62	54 / 64	62 / 72	62 / 72
Ruido a 1 m (dB(A))		<46	<46	<47	<48	<49	<51	<51
Ruido a 4 m (dB(A))		<39	<40	<42	<43	<45	<46	<46
Ruido a 10 m (dB(A))		<30	<36	<37	<38	<39	<40	<40
Tipo de compresor		Rotativo						
Marque du compresseur		Toshiba						
Marca del compresor		Twisted Tech® de titanio						
Función		Calentamiento						
Pérdidas en carga (mCE)		0,9	0,9	1	1,10	1,13	1,15	nc

El Poolex Silverline: El mejor compromiso entre rendimiento y precio.

Gracias a un compresor Mitsubishi de alto rendimiento, Silverline obtiene un COP superior a 6 en las condiciones 26/26 * y el aumento de temperatura en la piscina es aún más rápido.

Fácil de usar, el Poolex Silverline tiene un panel de control LCD que se puede mover hasta 10 metros incluye tecnología Touch & Go.

Gracias a la nueva tecnología de intercambiador Twisted Tech © con una bobina de titanio retorcida, el aumento de temperatura en la piscina es aún más rápido.

Disponible en 7 potencias de 5.4 a 22 kW, es adecuado para piscinas de hasta 110 m³.

El rendimiento de una Poolex al mejor precio.


EL POOLEX +: todos los accesorios incluidos



Se entrega en palé de madera



Juego de soportes antivibración



Conectores de PVC Ø 50 mm 1" 1/2



Extensión del mando con cable (10 m)



Tubería de evacuación de condensación



Caja de mantenimiento incluye manual de instrucciones en varios idiomas