

# POMPE À CHALEUR

## DÉDIÉE AUX PETITS BASSINS

**POOLEX**  
SUIVEZ L'EXPERT



**POOLEX**  
**NANO**

**COP  $\geq 5,3$**   
AIR 26°C EAU 26°C

**< 28dB** \*\*  
À 10 M

POUR BASSIN JUSQU'À  
**20** m<sup>3</sup>

**ULTRA  
COMPACT**

Consommation  
**0,5kW**



Chauffage  
**2,8kW**

\* Coefficient de performance moyen supérieur à 5,3 selon les standards européens (Air 26 ° C, eau 26 ° C, Hygro 80%)  
certifié par TÜV.

\*\* Moyenne du bruit à 10m de la PAC.

# POMPE À CHALEUR

## DÉDIÉE AUX PETITS BASSINS



**POOLEX**  
**NANO**

Chauffage

**2,8kW**

Consommation  
**0,5kW**



**COP  $\geq$  5.32** **< 28dB** \*\*  
AIR 26°C EAU 26°C  
À 10 M

POUR BASSIN JUSQU'À

**20** m<sup>3</sup>

**ULTRA  
COMPACT**

**La Poollex Nano : la pac développée spécialement pour les petits bassins.**

Avec ses composants dignes d'une pompe à chaleur grand format, la Poollex Nano obtient un COP semblable aux pompes à chaleur haut de gamme.

Branchez-la sur une prise électrique classique, et chauffez votre piscine en quelques heures.

Son design unique et ses différents coloris permettent à la Poollex Nano de s'intégrer à côté de n'importe quel bassin

La performance d'une Poollex au meilleur prix.



## GARANTIE

**POMPE À CHALEUR GARANTIE 2 ANS**

**COMPRESSEUR GARANTI 5 ANS**

**SERPENTIN EN TITANE GARANTI 10 ANS  
CONTRE LA CORROSION**

## AVANTAGES

- DIMENSIONS COMPACTES
- COMPATIBLE AVEC TOUTES PISCINES HORS SOL
- TRANSPORTABLE (19KG)
- ULTRA SILENCIEUSE
- ECONOMIQUE
- SYSTÈME ÉLECTRIQUE SÉCURISÉ
- FONCTIONNE À PARTIR DE 7°C

\* Coefficient de performance moyen supérieur à 5,32 selon les standards européens (Air 26 ° C, eau 26 ° C, Hygro 80%) certifié par TÜV.

\*\* Moyenne du bruit à 10m de la PAC.



### TECHNICAL DATA

Volume du bassin (m³)		≤ 20
Référence : PC-NAN028		
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Capacité (W)	2820
	Puissance consommée (W)	530
	COP	5,32
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Capacité (W)	2200
	Puissance consommée (W)	510
	COP	4,35
Alimentation		Mono 230V / 50Hz
Puissance max (W)		930
Intensité max (A)		4,15
Plage de température de chauffage		15°C / 40°C
Plage de fonctionnement		8°C / 43°C
Débit (m³/h)		1,3
Réfrigérant		R32
Dimensions de l'emballage (mm)		415 x 460 x 380
Dimensions (mm)		385 x 400 x 280
Poids net / brut (kg)		19 / 21
Bruit à 1 m (dB(A))		<45
Bruit à 4 m (dB(A))		<36
Bruit à 10 m (dB(A))		<29
Type de compresseur		Rotatif
Marque du compresseur		Toshiba / GREE
Echangeur		Twisted Tech® Titane
Fonction		Chauffage
Pertes en charge (mCE)		0,8

Standard E.U.  
Certifié TUV

### ACCESSOIRES INCLUS



Manuel d'installation et d'utilisation multilingues



Connecteurs PVC  
Ø 32-38m



Prise électrique de 5m  
avec protection différentielle 10 mA

### EXEMPLES

Piscine avec  
structure tubulaire



Piscine hors sol  
Bois



Piscine enterré





# POOLEX NANO



**Service commercial**

Tel : 04 91 51 15 16

Mail : [contact@poolstar.fr](mailto:contact@poolstar.fr)

**WWW.POOLEX.FR**