Airline 360

La revolución hacia una piscina más sostenible

La Airline 360 es la primera bomba de calor Poolex que utiliza **gas R290**, marcando un avance hacia una **piscina más sostenible**. Al combinar **rendimiento tecnológico, ventilación innovadora** y **diseño contemporáneo**, cumple con los **estándares de calidad** más exigentes ofreciendo un uso intuitivo. Con su acabado Premium en **aluminio termolacado**, la Airline 360 combina una estética elegante con una **durabilidad** notable.

- **Uso del gas R290** : Refrigerante natural de muy bajo impacto climático, conforme a los estándares medioambientales más exigentes. Presenta un impacto climático 30.000 veces inferior al R32 (GWP 675 para R32 frente a solo 0,02 para R290).
- **Tecnología Full Inverter optimizada con SCOP >7 – Clase A :** Eficiente y económica.
- **Ventilación innovadora 360° :** Funcionamiento más silencioso y permite aprovechar el espacio delante y detrás de la bomba de calor.
- **Conectividad inteligente :** Gestione su bomba de calor a distancia mediante Wi-Fi y la aplicación Poolex. Reciba notificaciones de mantenimiento gracias a la conexión Cloud Poolex y actualizaciones remotas mediante OTA.
- **Diseño Premium y duradero :** Aspecto elegante gracias al panel frontal de aluminio termolacado.

	6	8	10	15	15 Tri	20	20 Tri
SCOP A	7,25	7,36	7,70	7,86	7,65	7,95	7,53

** Posibilidad de ofrecer estos modelos en R32

GARANTÍAS

Bomba de calor en sitio*	5 AÑOS
Compresor	7 AÑOS
Serpentín de titanio (contra la corrosión)	15 AÑOS

Aplicación POOLEX

App Store

Google Play

Ventilación 360°

WiFi, Cloud & OTA

Compatible con todos los tratamientos

*ver condiciones en www.poolex.fr

www.poolex.fr

PARA PISCINAS **hasta 125 m³** | FUNCIONA **desde -15°C** | **7 versiones** DISPONIBLES

POOLEX
SEGUIR EL EXPERTO

Las bombas de calor Airline 360 están equipadas con tecnología Full Inverter y alcanzan SCOP A, garantizando una máxima eficiencia y ahorro energético.

Gracias al uso del gas R290, la gama Airline 360 reduce significativamente su impacto ambiental manteniendo un alto nivel de rendimiento energético.

Esta gama conectada integra **Wi-Fi** para un control remoto sencillo a través de la aplicación dedicada Poolex. **Cloud Ready,** ofrece soluciones de mantenimiento remoto y recordatorios de revisión para un seguimiento óptimo, así como **OTA (over-the-air),** que permite la actualización remota del software integrado.

La calidad de fabricación de la gama Airline 360 es de un nivel excepcional y está cubierta por una **garantía de 5 años,** ofreciendo una tranquilidad prolongada.

Con acabados cuidados y un diseño en **aluminio termolacado,** las Airline 360 destacan por su **elegancia y robustez,** integrándose perfectamente en cualquier entorno de piscina. Para diferenciarse aún más, el panel frontal puede seleccionarse entre 3 opciones.

Un **indicador LED** (activable/desactivable) añade un toque de modernidad y facilidad de uso.

GAS R290

El R290 es un refrigerante natural de muy bajo impacto climático (GWP 0,02), sin agentes fluorados, que contribuye a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la climatización de la piscina.

VENTILACIÓN 360°



Innovación que reduce el impacto acústico al difundir el aire frío a 360° alrededor de la bomba de calor.

PERSONALIZACIÓN DEL PANEL FRONTAL

Black titanium mirror | Black Walnut Wood Grain | Marble texture

	Airline 360	6	8	10	15	20	15 TRI	20TRI
Volumen de la piscina (m³)	Europa del Sur	<45	40-65	50-75	75-115	110-125	75-115	110-125
	Europa del Norte	<25	30-40	40-60	65-95	75-115	75-95	75-115
Aire 26°C Agua 26°C Higro 80%	Potencia restituida Max. (kW)	2.67 ~ 8.43	3.47 ~ 10.33	4.18 ~ 13.37	6.22 ~ 19.28	8.80 ~ 26.79	6.44 ~ 19.34	8.50 ~ 26.28
	Potencia consumida (kW)	0.22 ~ 1.27	0.31 ~ 1.53	0.35 ~ 2.21	0.49 ~ 3.02	0.70 ~ 4.30	0.51 ~ 3.02	0.72 ~ 4.35
	COP	6.64 ~ 12.14	6.75 ~ 11.19	6.05 ~ 11.94	6.38 ~ 12.69	6.23 ~ 12.57	6.40 ~ 12.63	6.04 ~ 11.80
Aire 15°C Agua 26°C Higro 70%	**Potencia restituida Max. (kW)**	**2.01 ~ 6.28**	**2.51 ~ 7.87**	**3.35 ~ 10.36**	**4.41 ~ 14.91**	**6.90 ~ 20.58**	**5.00 ~ 14.88**	**6.70 ~ 19.85**
	Potencia consumida (kW)	**0.27 ~ 1.25**	**0.35 ~ 1.57**	**0.47 ~ 2.12**	**0.61 ~ 2.90**	**0.86 ~ 4.08**	**0.61 ~ 2.91**	**0.87 ~ 4.13**
	COP	**5.01 ~ 7.44**	**5.01 ~ 7.17**	**4.89 ~ 7.13**	**5.14 ~ 7.23**	**5.04 ~ 8.02**	**5.11 ~ 8.20**	**4.81 ~ 7.70**
Aire 35°C Agua 28°C Higro 40%	Potencia restituida Max. (kW)	2.79 ~ 5.14	3.84 ~ 5.29	3.72 ~ 6.35	5.53 ~ 6.69	8.47 ~ 14.15	5.53 ~ 7.75	8.50 ~ 13.10
	Potencia consumida (kW)	0.55 ~ 1.26	0.80 ~ 1.33	0.97 ~ 2.09	1.36 ~ 2.00	2.21 ~ 3.86	1.36 ~ 3.38	2.21 ~ 3.76
	EER	4.08 ~ 5.07	4.00 ~ 4.80	3.04 ~ 3.84	3.35 ~ 4.07	3.67 ~ 3.83	2.29 ~ 4.07	3.48 ~ 3.85
SCOP		A - 7.25	A - 7.36	A - 7.70	A - 7.86	A - 7.95	A - 7.65	A - 7.53
Alimentación		220-240V ~ 50Hz					380-415V 3N ~ 50Hz	
Rango de funcionamiento		-15°C ~ 45°C						
Función		Calefacción / Refrigeración / Automático						
Refrigerante		R290						
Marca del compresor		Toshiba						
Intercambiador		Twisted Tech© Titane						
Conectividad		Wifi / Cloud ready / OTA						

Posibilidad de ofrecer estos modelos en R32
Datos en fase de prueba, no contractuales.

Accesorios incluidos

Entrega sobre palé de madera

Funda de invernaje isotérmica


Conectores PVC Ø 50mm 1" ½

Extensión de mando cableado (10m)

Kit de soportes antivibración

Tubo de evacuación de condensados

Cofre de mantenimiento que incluye el manual de usuario multilingüe

POOLEX es una marca del grupo **POOLSTAR**

Edición 02/2026 – Fotos no contractuales