



COR* > 6

AIRE 26°C AGUA 26°C

RUIDO < 28dB**

A 10 M

NUEVO DISEÑO
COMPACTO Y ELEGANTE

MONOFÁSICA
Y TRIFÁSICA



JETLINE NUEVA GENERACIÓN

para la calefacción de su piscina



10 versiones disponibles para piscinas hasta 160m³

La **Poollex Jetline Selection** adopta un nuevo diseño y mejora sus características. Igual de potente que siempre, su **rendimiento y rentabilidad la convierten** en la referencia para bombas de calor de piscinas.

Gracias a su compresor de alto rendimiento y su intercambiador de **doble espiral de titanio**, alcanza un **COR superior a 6** en condiciones de 26/26*.

Su diseño y amplia superficie de evaporación en aluminio hidrófilo permiten a la **Poollex Jetline Selection** funcionar **hasta a -5 °C de temperatura**.

De uso sencillo, la Poollex Jetline Selection incorpora un **panel de control LCD** con tecnología **Touch & Go**.

Se encuentra disponible en **10 potencias**, que van desde los **5,5 a los 31 kW**, y es apta para piscinas de hasta **160 m.3**.

- ✓ **Intercambiador térmico con doble espiral y tecnología anticongelante**
- ✓ **Diseño compacto y elegante**
- ✓ **Uso simplificado Touch & Go**
- ✓ **Reversible**
- ✓ **Descongelación automática por inversión de ciclo**
- ✓ **Compresor de alto rendimiento**
- ✓ **Estructura en ABS reforzado anti-UV**
- ✓ **Control termostático automático**
- ✓ **Compatibilidad con electrolisis**
- ✓ **Refrigerante ecológico R410A**



Garantías

- Bomba de calor garantía **2 años**
- Compresores garantía **5 años**
- Serpentina en titanio **garantía a vida** contra la corrosión

Accesorios incluidos



Cubierta de mantenimiento



Mando filare de 10 m digital



Tubo de evacuación de condensados



Conectores PVC 50mm




Soportes anti vibración



Funda de invierno isotérmica



fijación sobre paleta de madera



Opción de WiFi con control a distancia

		JETLINE SELECTION 55	JETLINE SELECTION 70	JETLINE SELECTION 95	JETLINE SELECTION 125	JETLINE SELECTION 150	JETLINE SELECTION 180	JETLINE SELECTION 180 Tri	JETLINE SELECTION 225 Tri	JETLINE SELECTION 260 Tri	JETLINE SELECTION 310 Tri
Volumen de piscinas (m3)		≤ 25	≤ 35	≤ 50	≤ 65	≤ 80	≤ 95	≤ 95	≤ 120	≤ 130	≤ 160
Referencia		PC-JETLINE-S55	PC-JETLINE-S70	PC-JETLINE-S95	PC-JETLINE-S125	PC-JETLINE-S150	PC-JETLINE-S180	PC-JETLINE-S180T	PC-JETLINE-S225T	PC-JETLINE-S260T	PC-JETLINE-S310T
Aire 26°C	Capacidad (W)	5510	7050	9810	12650	15050	18060	18100	22640	26240	31160
Agua 26°C	Potencia absorbada (W)	904	1153	1560	1970	2370	2830	2830	3710	4280	5090
Humedad 80%	COR	6,09	6,11	6,27	6,39	6,35	6,36	6,4	6,11	6,13	6,12
	Capacidad (W)	4050	5010	7080	9100	11070	13020	13150	16010	18050	22030
Aire 15°C	Potencia absorbada (W)	810	1010	1410	1780	2180	2590	2600	3160	3540	4310
Agua 26°C	COR	4,97	4,98	5,02	5,10	5,08	5,02	5,05	5,06	5,09	5,11
Alimentación		Mono 230V / 50Hz						Tri 380-415V 3N ~50 Hz			
Potencia maximal (W)		1350	1850	2380	2780	3530	3860	4530	5980	6820	8220
Intensidad máxima (A)		6,29	8,43	10,63	12,56	15,43	18,10	7,01	9,64	10,34	12,70
Rango de temperatura		15°C / 40°C									
Rango de funciona		-5°C / 43°C									
Caudal (m³/h)		1,91	2,52	3,43	4,22	5,1	5,9	5,9	7	8,1	10,2
Refrigerante		R410A									
Dimensiones del embalaje (mm)		930x380x740			980x400x785				1170x485x840	1270x500x985	
Dimensiones (mm)		880x320x605			930x340x650				1130x410x710	1220x440x850	
Peso neto / bruto (kg)		39 / 48,5	43 / 52,5	50 / 60	55 / 65	60 / 70	65 / 75	68 / 78	95 / 110	107 / 122	112 / 127
Ruido a 1 m (dB(A))		<47	<48	<48	<49	<49	<50	<50	<50	<51	<51
Ruido a 4 m (dB(A))		<37	<38	<38	<39	<39	<40	<40	<40	<41	<41
Ruido a 10 m (dB(A))		<28	<29	<29	<30	<30	<31	<31	<31	<32	<32
Tipo de compresor		Rotativo						Scroll			
Marca del compresor		Toshiba						Mitsubishi	Daikin		
Función		Auto / Calefacción / Fresco									
Pérdida en carga (mCE)		0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22

Estándar E.U. Certificado T.U.V.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Edition Février 2017