



POOLEX XPOOL FI

El Full Inverter imbatible !

➔ Tecnología **Full Inverter**

➔ Reversible

➔ Descongelación automática

➔ Intercambiador Twisted Tech© de titanio

➔ Compatible con el tratamiento con sal

	75	95	125	155	210
Volumen de la piscina	30-45m³	40-50m³	45-65m³	65-80m³	80-110m³
COR aire 26°C /Aqua 26°C	6.2~ 13 ^{·6}	6.3~ 14	6.2~ 16 ^{·4}	6.1~ 16 ^{·3}	6.2~ 16 ^{·5}
Max ruido a 10 m (db(a))	19~29	19~30	21~31	23~34	23~35

BOMBA DE CALOR GARANTÍA DE

3
AÑOS

COMPRESOR: GARANTÍA DE

5
AÑOS

SERPENTÍN DE TITANIO: GARANTÍA DE
CONTRA LA CORROSIÓN

15
AÑOS



Xpool Fi		75	95	125	155	210
Volumen de la piscina		de 30 a 45m³	de 40 a 50m³	de 45 a 65m³	de 65 a 80m³	de 80 a 110m³
Referencia : PC-JLS		075N/XPL	095N/XPL	125N/XPL	155N/XPL	210N/XPL
Aire 26 °C Agua 26°C Humedad 80 %	Pot. nominal máx. (kW)	7,1	9,5	11,9	15,3	20,1
	Pot. nominal mín. (kW)	2,04	2,3	2,35	2,5	2,7
	Consumo de potencia (kW)	1,15	1,51	1,92	2,51	3,24
	COR	6.2 ~ 13.6	6.3 ~ 14	6.2 ~ 16.4	6.1 ~ 16.3	6.2 ~ 16.5
Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70%	Pot. nominal máx. (kW)	5,4	6,7	8,7	10,9	14,6
	Pot. nominal mín. (kW)	1,4	1,5	1,7	1,9	2,15
	Consumo de potencia (kW)	1,15	1,49	1,89	2,37	3,17
	COR	4.7 ~ 6.5	4.5 ~ 6.6	4.6 ~ 7.8	4.6 ~ 7.7	4.6 ~ 7.9
Alimentación		Mono 230V / 50Hz				
Rango de temperatura de calentamiento		15°C / 40°C				
Rango de funcionamiento		-7°C / 43°C				
Potencia máx. (kW)		1.38	1.83	2.62	2.9	4.2
Caudal (m3/h)		2~4	3~4	4~6	5~7	7~9
Refrigerante		R32				
Medidas del embalaje (mm)		824x334x656			907x334x656	1104x354x756
Medidas (mm)		886x404x778			969x404x778	1166x424x878
Peso neto/bruto (kg)		37,5 / 43,5		39,5 / 45,5	42,5 / 50	50,5 / 59
Ruido a 1 m (dB(A))		37~50	37~51	38~52	40~54	41~55
Ruido a 10 m (dB(A))		19~29	19~30	21~31	23~34	23~35
Tipo de compresor		Compresor inductor DC				
Marca del compresor		Mitsubishi				
Intercambiador		Twisted Tech® Titane				
Función		Eco & Boost Inverter / Calentamiento / Enfriamiento				
Pérdidas en carga (mCE)		0,9	1	1,1	1,1	1,1

NORMA E.U. CERTIFICADO T.U.V. Información dada solo para información y sujeto a cambios sin previo aviso

El inductor completo Poolex Serenity ; Tecnología Full Inverter al mejor precio.

Sobre la base de su éxito, el Xpool Fi está disponible con tecnología Full Inverter.

Su compresor multifrecuencia y su ventilador variable hacen de esta bomba de calor una de las más eficientes del mercado, pero también una de las más silenciosas.

Siempre tan fácil de usar con su panel de control LED remoto de hasta 10 m, incluye tecnología WiFi para una

operación simplificada y se puede controlar desde un teléfono inteligente, donde sea que se encuentre.

Su intercambiador Twisted Tech © con bobina de titanio retorcido garantiza un aumento de temperatura en la piscina aún más rápido.

Tecnología Full Inverter Poolex al mejor precio.

El **POOLEX** : todos los accesorios incluidos



Se entrega en palé de madera



Funda de invierno



Juego de soportes antivibración



Conectores de PVC Ø 50 mm 1" 1/2



Extensión del mando con cable (10 m)



Tubería de evacuación de condensación



Caja de mantenimiento incluye manual de instrucciones en varios idiomas