

Silverline



Prestazioni a prezzo shock, ora connessa!

Una pompa di calore progettata attorno all'essenziale tecnico, arricchita dalla connettività moderna. Dotata di un compressore ad alte prestazioni e di uno scambiatore in titanio, la Silverline ON/OFF garantisce un elevato rendimento termico, una rapida salita della temperatura e un'affidabilità duratura per il riscaldamento delle piscine private. Ora connessa, integra il Wi-Fi per un controllo semplificato e intelligente.

🔗 **Connettività intelligente :** Gestite la vostra pompa di calore a distanza tramite Wi-Fi e l'app Poolex, e ricevete notifiche per un monitoraggio ottimale.

🔗 **Scambiatore Twisted Tech® in titanio :** Scambiatore a serpentina in titanio tortile che garantisce un trasferimento termico ottimizzato, un'eccellente resistenza alla corrosione e la totale compatibilità con i trattamenti al sale.

🔗 **Funzione caldo / freddo / automatico :** Funzionamento reversibile che consente di riscaldare o raffreddare la vasca secondo le necessità, con una modalità automatica per una regolazione semplice e autonoma della temperatura dell'acqua.

🔗 **Sbrinamento automatico intelligente :** Sistema di sbrinamento automatico che garantisce il mantenimento delle prestazioni a basse temperature e la continuità di funzionamento nella mezza stagione.

	55	70	90	120
Volume della vasca	20-30m ³	30-40m ³	40-50m ³	45-65m ³



App
POOLEX



GARANZIE

Pompa di calore **2 ANNI**

Compressore **5 ANNI**

Serpentina in titanio
(corrosione) **15 ANNI**

La Poolex Silverline ON/OFF incarna il miglior compromesso tra prestazioni termiche e accessibilità.

Grazie al suo compressore rotativo ad alte prestazioni, raggiunge un COP superiore a 6 in condizioni 26/26, garantendo un'eccellente efficienza energetica e una rapida salita della temperatura della piscina.

È dotata di un pannello di controllo LCD rimovibile fino a 10 metri, che offre una gestione semplice, intuitiva e precisa.

Il suo scambiatore di calore Twisted Tech® a serpentina in titanio tortile ottimizza il trasferimento termico, migliora la reattività del

riscaldamento e garantisce una resistenza totale alla corrosione, anche con trattamento al sale.

Disponibile in diverse potenze da 5,5 a 12 kW, la Silverline ON/OFF si adatta a un'ampia gamma di installazioni e consente di riscaldare efficacemente piscine fino a 65m³, in totale affidabilità.

La connettività integrata completa questa solida base tecnica per offrire comfort d'uso e controllo remoto quotidiano.

Silverline ON/OFF		5.5kW	7kW	9kW	12kW
Volume della vasca (m ³)		20-30m ³	30-40m ³	40-50m ³	45-65m ³
Riferimento :		PC-SLN055	PC-SLN070	PC-SLN090	PC-SLN120
Riscaldamento Aria 26°C Acqua 26°C Hygro 80%	Potenza (kW)	5,50	7,00	9,00	12,00
	Potenza assorbita (kW)	0,89	1,14	1,46	1,95
	COP	6,15	6,15	6,15	6,15
Riscaldamento Aria 15°C Acqua 26°C Hygro 70%	Potenza (kW)	3,70	4,70	6,00	8,00
	Potenza assorbita (kW)	0,84	1,02	1,30	1,74
	COP	4,40	4,60	4,60	4,60
Raffreddamento Aria 35°C Acqua 26°C Hygro 70%	Potenza (kW)	3,50	4,80	5,90	6,70
	Potenza assorbita (kW)	1,25	1,26	1,62	1,91
	EER	2,80	3,80	3,65	3,50
Alimentazione		220~240V~50Hz			
Potenza massima (kW)		1,4	1,8	2,3	3,0
Corrente massima (A)		6,50	8,00	10,50	14,00
Intervallo di funzionamento		Riscaldamento: -15°C~43°C Freddo: 7°C~35°C			
Intervallo di riscaldamento		8°C ~ 40°C			
Intervallo di raffreddamento		8°C ~ 28°C			
Dimensioni apparecchio LxPxA (mm)		790x304x507	920x382x565	920x382x565	997x402x706
Peso apparecchio - netto/lordo (kg)		41/50	55/66	59/70	76/90
Pressione sonora a 1m (dBA)		50	51	52	53
Pressione sonora a 10m (dBA)		40	41	42	43
Collegamento idraulico (mm)		PVC 50mm			
Scambiatore di calore		Scambiatore di calore in titanio			
Portata nominale acqua (m ³ /h)		2,37	3,00	3,80	5,15
Tipo di compressore		Rotativo			
Potenza ventilatore		25	36	80	
Pale del ventilatore		Z320*135	Z429*119	Z429*129	
Refrigerante / GWP		R32/675			
Indice di tenuta		IPX4			
Perdita di carico (mCe)		1,2	1,5	2,0	2,0
Pannello di controllo		Schermo di controllo digitale			
Modalità		Riscaldamento / Raffreddamento / Automatico			

Accessori
inclusi



Consegna su pallet
in legno



Kit supporti
antivibranti



Connettori PVC Ø
50mm 1½



Tubo di scarico
condensa



Kit di manutenzione
e manuale utente



Estensione comando
cablato (10m)