

Para piscinas
hasta **110m³**

FUNCIONA
hasta **-7°C**

5 versiones
disponible

POOLEX

SEGUIR EL EXPERTO

ALFAPOOL EXCLUSI'V FI



ALFA POOL EXCLUSI'V Fi

Tecnología de inversor completo para todos

➔ Tecnología **Full Inverter**

➔ Reversible

➔ Descongelación automática

➔ Intercambiador Twisted Tech© de titanio

➔ Compatible con el tratamiento con sal

	75	95	125	155	210
Volumen de la piscina	30-45m³	40-50m³	45-65m³	65-80m³	80-110m³
COR aire 26°C /Aqua 26°C	6.2~13 ⁻⁶	6.3~14	6.2~16 ⁻⁴	6.1~16 ⁻³	6.2~16 ⁻⁵
Max ruido a 10 m (db(a))	19~29	19~30	21~31	23~34	23~35

BOMBA DE CALOR GARANTÍA DE

3
AÑOS

COMPRESOR: GARANTÍA DE

5
AÑOS

**SERPENTÍN DE TITANIO: GARANTÍA DE
CONTRA LA CORROSIÓN**

15
AÑOS



ALFA POOL EXCLUSI'V FI		75	95	125	155	210
Volumen de la piscina		de 30 a 45m³	de 40 a 50m³	de 45 a 65m³	de 65 a 80m³	de 80 a 110m³
Referencia : PC-JLS		075N/EXCL	095N/EXCL	125N/EXCL	155N/EXCL	210N/EXCL
Aire 26 °C Agua 26°C Humedad 80 %	Pot. nominal máx. (kW)	7,1	9,5	11,9	15,3	20,1
	Pot. nominal mín. (kW)	2,04	2,3	2,35	2,5	2,77
	Consumo de potencia (kW)	1,15	1,51	1,92	2,51	3,24
	COR	6.2 ~ 13.6	6.3 ~ 14	6.2 ~ 16.4	6.1 ~ 16.3	6.2 ~ 16.5
Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70%	Pot. nominal máx. (kW)	5,4	6,7	8,7	10,9	14,6
	Pot. nominal mín. (kW)	1,4	1,5	1,7	1,9	2,15
	Consumo de potencia (kW)	1,15	1,49	1,89	2,37	3,17
	COR	4.7 ~ 6.5	4.5 ~ 6.6	4.6 ~ 7.8	4.6 ~ 7.7	4.6 ~ 7.9
Alimentación		Mono 230V / 50Hz				
Rango de temperatura de calentamiento		15°C / 40°C				
Rango de funcionamiento		-7°C / 43°C				
Potencia máx. (kW)		1.38	1.83	2.62	2.9	4.2
Caudal (m³/h)		2~4	3~4	4~6	5~7	7~9
Refrigerante		R32				
Medidas del embalaje (mm)		824x334x656			907x334x656	1104x354x756
Medidas (mm)		886x404x778			969x404x778	1166x424x878
Peso neto/bruto (kg)		37,5 / 43,5		39,5 / 45,5	42,5 / 50	50,5 / 59
Ruido a 1 m (dB(A))		37~50	37~51	38~52	40~54	41~55
Ruido a 10 m (dB(A))		19~29	19~30	21~31	23~34	23~35
Tipo de compresor		Compresor inversor DC				
Marca del compresor		Mitsubishi				
Intercambiador		Twisted Tech® Titane				
Función		Eco & Boost Inverter / Calentamiento / Enfriamiento				
Pérdidas en carga (mCE)		0,9	1	1,1	1,1	1,2

NORMA E.U.
CERTIFICADO T.U.V.
Información dada solo para información y sujeto a cambios sin previo aviso

Tan eficiente como siempre, el nuevo Alfa Pool Exclusi'v Fi con su inmejorable relación calidad / rendimiento / precio es el punto de referencia en bombas de calor para piscinas.

Su tecnología Full Inverter le permite variar la velocidad de su compresor pero también de su ventilador para adaptarse perfectamente a la demanda y así reducir el consumo energético y la presión sonora.

Por diseño y gran superficie de evaporación de aluminio

Hidrófilo, el Alfa Pool Exclusi'v Fi funciona a una temperatura de -7° C.

Con la nueva tecnología de intercambiador Twisted Tech © con una bobina de titanio retorcida, la temperatura de la piscina es aún más rápida.

Con la nueva tecnología de intercambiador Twisted Tech © con una bobina de titanio retorcida, la temperatura de la piscina es aún más rápida.

El **POOLEX** : todos los accesorios incluidos




Se entrega en palé de madera



Funda de invierno



Juego de soportes antivibración



Conectores de PVC Ø 50 mm 1" 1/2



Extensión del mando con cable (10 m)



Tubería de evacuación de condensación



Caja de mantenimiento incluye manual de instrucciones en varios idiomas