

CIRCOLAZIONE | FILTRAZIONE | RISCALDAMENTO | TRATTAMENTO

Poolican combina i tre elementi essenziali per un'acqua sana e pulita : una pompa di circolazione, un filtro a cartuccia efficiente e un cloratore ad acqua salata per la disinfezione naturale. E Poolex si spinge oltre, integrando un quarto elemento essenziale per il vostro comfort : una pompa di calore Full Inverter reversibile per garantire una temperatura dell'acqua sempre perfetta per il nuoto.

- **← Manutenzione semplificata :** Regolazione automatica della circolazione dell'acqua.
- Acqua cristallina: Sistema di filtraggio a cartuccia ad alte prestazioni.
- Acqua sana ed equilibrata: Trattamento automatico di elettrolisi del sale.
- C Una temperatura ideale tutto l'anno : Pompa di calore full inverter.
- ← Controllo dell'illuminazione NEW









GARANZIA
Poolican 2 ANNI

COMPATIBILE piscine interrate e fuori terra



IL LOCALE TECNICO 2.0

Siete sopraffatti da tutte le attrezzature necessarie per mantenere la vostra piscina pulita e funzionale? Poolex ha la soluzione per voi con Poolican, un dispositivo intuitivo che rende la gestione della vostra piscina completamente semplice. Compatto e facile da installare, Poolican si adatta perfettamente alla piscina e si collega semplicemente a una presa di corrente standard. Una volta in funzione, è possibile gestirlo completamente da remoto utilizzando l'applicazione Poolex.

È possibile controllare la circolazione dell'acqua, la filtrazione, la disinfezione, il riscaldamento e l'illuminazione della piscina in tempo reale, tutto dal proprio smartphone, con una precisione ancora maggiore. Poolican semplifica la gestione della piscina centralizzando tutte le funzioni essenziali, offrendo una soluzione all-in-one per il massimo rendimento e una manutenzione semplificata manutenzione.

DATI TECNICI

GENERALE		
Volume della piscina	25 m³	
Alimentazione	230V - 50 Hz	
Potenza massima.	1,25 kW	
Raccordi	32 / 38 mm	
Dimensioni del prodotto	805 x 405 x 595 mm	
Livello di rumore a 10m	≤ 28 dB	
Illuminazione a LED	12 vdc / 60 W	
Garanzia	2 anni	
FILTRAZIONE		
D127 x H235 filtro antibatterico		

POMPA DI CALORE DA 5KW		
Aria 26°C / Acqua 26°C	Capacità	5kW
	Consumo di energia	0,91 kW
	СОР	5,5
Intervallo di temperatura		15 / 40°C
Campo di funzionamento		-7 / 43°C
Refrigerante		R32
Tipo di compressore		Rotatif
Funzioni		Riscaldamento / Raffreddamento / Auto

CLORINATORE A SALE		
Salinità	3,5 g/l	
Velocità di produzione massima	5 g/l	
Pulizia delle celle	Inversione di polarità	
Funzionamento	2 modalità : normale / boost	
	'	
TRAFFICO		
Flusso	5.5 m³/h	
Potenza	140 W	



Opzione Pureflow en

E COLLEGATO

மு





ELETTROLIZZTORE **SALE**





CIRCOLAZIONE

FILTRAZIONE



ILLUMINAZIONE







Accessori inclusi



