



SPAWER

O'SPA **3kw** **5kw** **7kw**

La bomba de calor para spas ultraversátil

El ultracompacto O'Spa de Poolex es una bomba de calor para spas que ahorra hasta un 75% de energía en la calefacción del spa en comparación con un calentador eléctrico convencional (para la misma potencia). El O'Spa puede instalarse en cualquier tipo de spa y puede sustituir al calentador eléctrico existente para optimizar el aumento de temperatura de su spa.

➤ **Ideal para climas cálidos y templados:**
Optimizado para un rendimiento máximo en condiciones cálidas y suaves.

➤ **Reversible frío / calor :** Para que el agua esté siempre a la temperatura ideal.

➤ **Control mediante conexión Wifi :** Programe sus sesiones de spa a distancia.

➤ **Compatible con todos los spas:** Kit de conexión Plug & Play opcional.

➤ **Control integrado de una bomba de circulación auxiliar (relé opcional)**

➤ **Control integrado del calentador del spa (relé suministrado)**



FUNCIÓN DE REFRIGERACIÓN INTEGRADA DE HASTA 2°C



Aplicación
POOLEX

App Store

Google Play



Compatible con todos los tratamientos



WiFi integrado

GARANTÍAS

Bomba de calor **3 AÑOS**

Compresor **5 AÑOS**

Batería de titanio (resistente a la corrosión) **10 AÑOS**

O'SPA		3 kW	5 KW	7 KW
Reference : PC-OSPA		34	54	74
Clima recomendado (con calefacción)		Clima cálido	Clima templado	
Aire 26°C Agua 26°C Higro 80%	Capacidad (kW)	3	5	7
	Consumo (kW)	0,61	0,89	1,27
	COP	5,35	5,70	5,60
Aire 15°C Agua 38°C Higro 70%	Capacidad (kW)	2,11	3,25	4,75
	Consumo (kW)	0,75	0,99	1,32
	COP	2,80	3,27	3,60
Clima recomendado (configuración de enfriamiento)		Clima templado		Clima cálido
Aire 35°C Agua 27°C Higro 70%	Capacidad (kW)	2,03	2,75	4,10
	Consumo (kW)	0,85	1,31	1,64
	EER	2,38	2,10	2,50
Aire 15°C Agua 5°C Higro 70%	Capacidad (kW)	1,46	2,14	3,15
	Consumo (kW)	0,55	0,76	0,98
	EER	2,67	2,80	3,20
Alimentación	Mono 220-240V / 50Hz			
Conexiones	32 / 38mm			
Potencia máxima (kW)	1,4	1,7	2,5	
Heating temperature range	10°C / 40°C			
Rango de refrigeración	2°C / 30°C			
Rango de funcionamiento (calefacción/ refrigeración)	-7°C~43°C / 7°C~40°C			
Caudal (m³/h)	1,4	2,15	3	
Refrigerante	R32 / 0,24 kg	R32 / 0,40 kg	R32 / 0,45 kg	
Dimensiones del embalaje (mm)	450x540x445		560x590x485	
Dimensiones (mm)	400x440x390		510x490x430	
Peso neto/bruto (kg)	27 / 31	33 / 37	42 / 47	
Nivel de ruido a 1 m (dB(A))	< 48	< 48	< 50	
Nivel de ruido a 10 m (dB(A))	< 30	< 30	< 35	
Tipo de compresor	Rotativo			
Intercambiador	Twisted Tech© Titane			
Función	Calefacción + Refrigeración + Automático + Control del relé de calefacción del SPA + Control del relé de la bomba de circulación			
Pérdida de carga (mCE)	2,5	2,5	3,0	

FUNCIÓN DUAL

O'Spa es la elección esencial para los entusiastas del bienestar, ya que ofrece una doble función: calefacción y refrigeración.

La función Calefacción aumenta la temperatura del agua hasta un 75% en comparación con un calentador eléctrico convencional.

El O'Spa puede instalarse en todo tipo de spas y bañeras nórdicas, optimizando el aumento de temperatura de su spa para un confort y una experiencia óptimos. Esta doble función única convierte al O'Spa en un equipo versátil y de alto rendimiento que satisface las exigentes necesidades de los usuarios, sea cual sea su entorno.

La función Chiller proporciona un enfriamiento eficaz del agua y una experiencia de baño refrescante gracias a un descenso de la temperatura de hasta 2°C.

La terapia del baño helado está cada vez más reconocida como una forma de aprovechar los poderes de recuperación naturales del cuerpo.

LAS VENTAJAS DE UN CHILLER :

- Mejora de la circulación sanguínea
- Reducción de la hipertensión arterial
- Refuerza el sistema inmunitario
- Recuperación y relajación muscular
- Reducción del estrés

Accesorios

INCLUIDO



Relé piloto



Toma diferencial con cable de 5 m



Racores hidráulicos (2 juegos)



Abrazaderas (2 juegos)

EN OPCIÓN



Pantalla táctil remota



Kit de conexión hidráulica



Relé de la bomba de circulación

