



DREAMLINE PREMIUM Fi

La referencia de las bombas de calor

- ➡ Tecnología Full Inverter
- ➡ Nuevo diseño con frontal de aluminio
- ➡ Arranque suave
- ➡ Nuevo diseño con frontal de aluminio
- ➡ Tecnología indicativa LED

BOMBA DE CALOR GARANTÍA

3 años


COMPRESOR GARANTÍA

7 años

**SERPENTÍN DE TITANIO
GARANTÍA CONTRA LA CORROSIÓN**

15 años

	75	95	125	155	155tri	210	210 tri
Volumen de la piscina	40-55m³	50-70m³	65-95m³	80-115m³	80-115m³	110-145m³	110-145m³
COP aire 15°C / Agua 26°C	7,58 ~ 4,95	7,63 ~ 4,98	7,61 ~ 4,96	7,57 ~ 4,95	7,60 ~ 4,98	7,59 ~ 4,96	7,59 ~ 4,97
Ruido a 10 m (db(a))	<20 ~ <28	<21 ~ <30	<22 ~ <31	<23 ~ <31	<23 ~ <31	<24 ~ <32	<24 ~ <32



NORMA U.E.
CERTIFICACIÓN TÚ.V.

DREAMLINE PREMIUM FI		75	95	125	155	155tri	210	210 tri
Volumen de la piscina		40-55m³	50-70m³	65-95m³	80-115m³	80-115m³	110-145m³	110-145m³
Referencia: PC-DLP		075N	095N	125N	155N	155TN	210N	210TN
Aire 26 °C Agua 26°C Humedad 80 %	Pot. nominal máx. (kW)	10,21	13,12	16,52	21,01	21,43	28,23	28,42
	Pot. nominal mín. (kW)	2,34	3,02	3,79	4,83	4,98	6,49	6,53
	Consumo de potencia (kW)	1,47~0,17	1,88~0,22	2,38~0,28	3,03~0,36	3,08~0,37	4,06~0,48	4,08~0,48
	COR	13,54~6,93	13,61~6,98	13,57~6,95	13,56~6,94	13,58~6,96	13,57~6,95	13,59~6,96
Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70%	Pot. nominal máx. (kW)	7,62	9,73	12,61	15,74	15,96	20,68	20,75
	Pot. nominal mín. (kW)	1,76	2,23	2,87	3,59	3,66	4,77	4,79
	Consumo de potencia (kW)	1,54~0,23	1,95~0,29	2,54~0,38	3,18~0,47	3,20~0,48	4,17~0,63	4,18~0,63
	COR	7,58~4,95	7,63~4,98	7,61~4,96	7,57~4,95	7,60~4,98	7,59~4,96	7,59~4,97
Alimentación		Mono 230V / 50Hz				Tri 380 415V	Mono 230V / 50Hz	Tri 380 415V
Rango de temperatura de calentamiento		8°C~40°C						
Rango de funcionamiento		-15°C~43°C						
Potencia máx. (kW)		2,853	3,656	3,925	4,985	6,10	5,962	5,962
Caudal (m³/h)		3,5	4,5	5,5	6,5	6,5	9	9
Refrigerante		R32						
Medidas del embalaje (mm)		930x380x660	990x445x760			1146x460x862	1154x500x860	
Medidas (mm)		864x349x592	925x388x642			1084x413x736	1060x485x736	
Peso neto/bruto (kg)		52 / 62	55 / 65	58 / 68	63 / 73	63 / 73	79 / 92	79 / 92
Ruido a 1 m (dB(A))		<38~<47	<40~<49	<41~<49	<41~<50	<41~<50	<42~<51	<42~<51
Ruido a 10 m (dB(A))		<20~<28	<21~<30	<22~<31	<23~<31	<23~<31	<24~<33	<24~<33
Tipo de compresor		Rotativo doble						
Marca del compresor		Mitsubishi						
Intercambiador		Twisted Tech® Titane						
Función		Eco & Boost Inverter / Calentamiento / Enfriamiento						
Pérdidas en carga (mCE)		1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2

Alto rendimiento en un diseño contemporáneo

La tecnología Full Inverter solo aporta ventajas. Un fuerte descenso del consumo eléctrico y de la presión acústica y una vida útil incrementada por su arranque progresivo.

La Dreamline Premium Fi está tendencia y se enseña con orgullo al pie de las piscinas. Su frontal de aluminio termolacado aúna elegancia y altas prestaciones para una bomba de calor que le facilita la vida diaria.

La caja de control discretamente integrada en la parte delantera de la bomba de calor es, sin embargo, fácil de leer gracias a una pantalla digital de alta calidad. Puede ser movido hasta 10m de distancia e incluye los modos Eco Inversor e Inversor de Potencia.

El módulo WiFi integrado le permite controlar la bomba de calor a distancia desde su smartphone.

La Dreamline Premium Fi está equipada con todos los activos que han hecho el éxito de las bombas de calor Poolex: un compresor Mitsubishi que le permite funcionar a partir de -15°C, descongelación automática y un intercambiador de calor de titanio de tecnología retorcida con una garantía de 15 años.

Seguro de la fiabilidad de sus productos, Poolex extiende la garantía de Dreamline Premium Fi a 3 años.



Se entrega en palé de madera



Funda de invierno isotérmica



Juego de soportes antivibración



Conectores de PVC Ø 50 mm 1" 1/2



Extensión del mando con cable (10 m)



Tubería de evacuación de condensación



Caja de mantenimiento incluye manual de instrucciones en varios idiomas