

Trattamento salino compatto e ad alte prestazioni

- Gultra-compatto e facile da installare: Sel In richiede uno spazio di installazione molto ridotto: 20 cm al massimo. Per l'installazione, questo clorinatore necessita solo di un collegamento al circuito idraulico.
- ➡ 5 modalità di funzionamento + 1 modalità Boost: le modalità si impostano in modo intuitivo, semplicemente selezionando la stagione in corso (primavera, estate, comfort), e possono essere adattate ai repentini cambiamenti climatici con la modalità Boost ++, che accelera la disinfezione dell'acqua.
- ➡ Pool-Terre inclusa: la Pool-Terre consente di scaricare a terra l'elettricità statica per evitare che si diffonda nell'acqua e previene l'ossidazione delle apparecchiature.
- ➡ Funzionamento a bassa salinità 3g/L: Sel In è un dispositivo economico, che richiede solo 3 grammi di sale per litro per disinfettare la piscina.
- Cella garantita di lunga durata 10 000h: La cella in titanio garantisce 10.000 ore di utilizzo.

GARANZIA
Scatola + cella 5 ANNI

6 MODALITÀ OPERATIVE									
Copertina	Primavera	Comfort	Estate	Estate +	Aumento ++				
25 %	50%	75 %	100 %	150 %	300 %				



Efficienza e longevità in un sistema ultracompatto, il Sel-In è dotato di una serie di accessori essenziali per una facile installazione e manutenzione.

Elettrolizzatore di nuova generazione, il Sel In è un concentrato di tecnologie all'avanguardia in una cella elettrolitica compatta con elettronica a bordo.

Il Sel In mette da parte i fronzoli per concentrarsi sui componenti essenziali che definiscono la qualità di un elettrolizzatore. Un approccio che lo rende il più accessibile possibile.

L'elettronica di questo clorinatore ad acqua salata di nuova generazione è integrata nella cella per facilitarne l'installazione. La cella è ultra-compatta, tuttavia, per garantire che l'apparecchio si inserisca nel minor spazio possibile.

Come i clorinatori leader di mercato, le piastre di elettrolisi sono realizzate in titanio trattato con rutenio/iridio.

Il loro spessore di 1 mm garantisce una durata di 10.000 ore. Inoltre, la cella si pulisce automaticamente invertendo la polarità. Poolex semplifica ulteriormente la manutenzione annuale fornendo gli accessori necessari per la pulizia e l'invernaggio del clorinatore.

Il Sel In offre 6 modalità di funzionamento calibrate in base alla temperatura dell'acqua della piscina, tra cui una modalità boost e una modalità "copertura" manuale solo se la copertura rimane al suo posto per più di 3 giorni.

La gamma comprende 6 modelli di produzione da 4g/h a 30g/h* per piscine da 20 a 120 m3. In breve, con Sel In siete al servizio di tutti i proprietari di piscine, fuori terra e interrate.

*Ipoclorito di sodio (cloro naturale)



Funzionamento intuitivo

On/Off


Temperatura dell'acqua e tasso di produzione Modifica della

Impostazione dell'inversione di polarità Modalità "Super Boost"

Allarme sale basso



3 dimensioni compatte:





Riferimento	CL-SL20	CL-SL30	CL-SL50	CL-SL75	CL-SL90	CL-SL120		
Volume del bacino (m³)	20	30	50	75	90	120		
Produzione g/h	4	6	10	15	20	30		
Connessione	Adattatori da 50 mm a colla / 32 / 38 mm							
Salinità	3500 ppm							
Protezione	IPX4							
Modalità piscina chiusa	Sì, manuale							
Autopulente	Inversione di polarità, regolabile							
Allarmi	Li	ivello di sale	troppo alto /	o / Basso, flusso d'acqua insufficiente				
Orientamento delle cellule	Orizzontale o verticale							
Dimensioni della cassa	125 x 160 x 145 mm			125 x 160	x 190 mm	150 x 160 x 198 mm		
Dimensione delle cellule	Lunghezza 40 cm con raccordi - DN 50 mm							
Modalità	Automatico / Svernamento / Shock di cloro							
Garanzia	5 anni: custodia + cella 10.000h							

Accessori inclusi



2 connettori a colla da 50 mm



2 connettori da 32/38 mm



Spina di pulizia



Tubo di svernamento



Pool-Terre







Staffa di montaggio multiposizione (opzionale)