

**NOUVEAUTÉ  
2021**



## PICO & PICO R

La nouvelle référence pour le chauffage  
des petits bassins et piscines hors sol

➡ S'installe en quelques minutes

➡ Compatible toute piscine

➡ Compresseur R32  
Haute Performance


➡ Panneau de contrôle

➡ Disponible également en **réversible**

	3	4	5	3R	4R	5R
Volume du bassin (m <sup>3</sup> )	21	28	35	21	28	35
COP air 26°C / eau 26°C	5,35	5,32	5,34	5,35	5,32	5,34
Bruit à 10m (db(A))	29	29	29	29	29	29

**POMPE À CHALEUR GARANTIE**

**2  
ANS**




POOLEX PICO		3	4	5	3R	4R	5R
Volume du bassin		10 à 21m³	15 à 28 m³	20 à 35 m³	10 à 21m³	15 à 28 m³	20 à 35 m³
Référence : PC-PICO		3	4	5	3R	4R	5R
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Capacité (W)	3020	4000	5000	3020	4000	5000
	Puissance consommée (W)	558	748	933	558	748	933
	COP	5,41	5,35	5,36	5,41	5,35	5,36
Air 15°C	Capacité (W)	2460	3220	4060	2460	3220	4060
Eau 26°C	Puissance consommée (W)	539	709	892	539	709	892
Hygro 70%	COP	4,56	4,54	4,55	4,56	4,54	4,55
Alimentation		MONO 230V / 50HZ					
Plage de température de chauffage		15°C / 40°C					
Plage de fonctionnement		18 ~ 43°C			18 ~ 43°C		
Puissance max. (kW)		946	1250	1550	946	1250	1550
Débit (m³/h)		1,5	2,0	2,5	1,5	2,0	2,5
Réfrigérant		R32					
Dimensions de l'emballage (mm)		460x370x405					
Dimensions (mm)		396x286x363					
Poids net / brut (kg)		21 / 23	22 / 24	25 / 27	22 / 24	23 / 25	26 / 28
Bruit à 1 m (dB(A))		<44		<45	<44		<45
Bruit à 10 m (dB(A))		<29		<30	<29		<30
Type de compresseur		ROTATIF					
Marque du compresseur		TOSHIBA					
Échangeur		Twisted Tech® Titane					
Fonction		Chauffage			Chauffage / refroidissement		
Pertes en charge (mCE)		0,8					

## PLUG & PLAY



## ULTRA COMPACTE



## Laissez vous porter par son design tout en rondeur et ses performances dignes d'une pompe à chaleur professionnelle.

5 fois plus économique qu'un réchauffeur électrique, la PICO chauffe l'eau de votre piscine facilement, sans consommation électrique excessive.

Son compresseur Toshiba haute performance capture les calories présentes dans l'air et les retransmet à l'eau de votre bassin.

Très simple à mettre en service, les raccords universels se raccordent à tous les systèmes de filtration classique.

Il ne vous reste plus qu'à la brancher à une prise électrique et laisser chauffer votre bassin en toute tranquillité.

La PICO est proposée en 3 puissances, de 3 à 5kw, et sa version R dispose d'un mode réversible permettant de refroidir l'eau.

PICO c'est la simplicité d'un réchauffeur électrique avec les performances d'une pompe à chaleur Premium.



## Le POOLEX : tous les accessoires inclus



Prise électrique de 5m  
avec protection  
différentielle 10 mA



Raccordements  
Ø 32-38mm



Manuel d'installation et  
d'utilisation multilingues



Packaging ready to buy  
Emballage multi-langues  
avec structure renforcée,  
incluant l'ensemble des  
accessoires